



imagePROGRAF TC-20

PROFISSIONAL. SUSTENTÁVEL. COMPACTA E ACESSÍVEL.

Ideal para desenhos CAD, materiais educativos e pôsteres

- **Qualidade elevada e econômica**
Tire o máximo partido do espaço de que dispõe em pequenos escritórios, lojas, salas de aula ou em casa, com uma intuitiva impressora de mesa com tintas de pigmentos de alta qualidade e sem os custos habituais, que pode ser integrada discretamente na sua secretária ou numa prateleira
- **Suporte híbrido**
Altere facilmente entre a impressão em casa e no escritório. A imagePROGRAF TC-20 compartilha software com os seus equipamentos de escritório imagePROGRAF, facilitando ainda mais o regime de trabalho híbrido
- **Configuração simples**
Acabe com os problemas de impressão com este equipamento multifunções. O suporte de rolo sem eixo facilita a colocação do rolo de papel, e o alimentador automático de folhas incorporado mantém as impressões saindo ininterruptamente sem necessidade de intervenção na troca de papel
- **A sustentabilidade está na nossa essência**
Cumpra os seus objetivos de sustentabilidade com os frascos de tinta de 70 ml facilmente recicláveis, embalagens reduzidas, e um consumo de energia baixo com a classificação EPEAT Gold*

*Registo EPEAT Gold nos EUA

Canon

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

imagePROGRAF TC-20

TECNOLOGIA DA IMPRESSORA

Tipo de impressora	24", 4 cores
Tecnologia de impressão	Tintas Canon de pigmentos, 4 cores integradas (4 chips por cabeça de impressão x 1 cabeça de impressão)
Resolução de impressão	2400 x 1200 dpi
Número de ejetores de tinta	Total: 4352 ejetores de tinta; BK: 1280 ejetores de tinta C, M, Y: 1024 ejetores de tinta cada
Precisão de linha	±0,1 % ou menos Ajustes necessários por parte do utilizador. O ambiente e os suportes têm de ser compatíveis com os que são utilizados nos ajustes.
Intervalo dos ejetores de tinta	1200 dpi x 2400 dpi
Capacidade dos tinteiros	Tinteiros de iniciação incluídos: 280 ml (70 ml x4 para BK, C, M, Y) Tinteiros para venda: 70 ml (BK, C, M, Y)
Tipo de tinteiros	Tintas de pigmentos: 4 cores BK/C/M/Y
Compatibilidade com sistemas operativos	32 bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.14.6 - macOS 12
Linguagens da impressora	SG Raster
Interfaces standard	Porta USB A: Não Porta USB B: USB de alta velocidade Ethernet: IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) LAN sem fios: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Consulte o manual do utilizador para saber como ativar/desativar a LAN sem fios
MEMÓRIA	
Memória standard	1 GB
Disco rígido	Expansível: não Não
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO	
Desenho CAD:	Papel normal (A1, a preto e branco): 00:33 (Standard)
	Papel normal (A1, a cores): 01:03 (Standard)
Póster	Papel normal (A1) 01:10 (Rápido) 02:08 (Standard)
	Papel revestido (A1) 03:10 (Rápido) 06:05 (Standard)
GESTÃO DOS SUPORTES	
Alimentação e saída dos suportes	Papel em rolo: um rolo, carregamento frontal, saída frontal Folha cortada: alimentador automático de folhas
Largura dos suportes	Papel de rolo: A3, A2, A2+, A1, B2, B3, 18", 24", 17" Folha cortada: 210 mm - 297 mm
Espessura dos suportes	Rolo/folha cortada: 0,08 mm - 0,28 mm
Comprimento do papel na área mínima de impressão	Rolo/folha cortada: 203,2 mm
Comprimento imprimível máximo	Papel de rolo: 4 m Folha cortada: 432 mm
Diâmetro máximo do rolo de papel	110 mm
Diâmetro interno dos suportes	Diâmetro interno do rolo: 2"
Área das margens recomendada	Papel de rolo - superior: 5 mm, inferior: 5 mm, lateral: 5 mm (alguns modos de fotografia - superior: 30 mm, inferior: 30 mm) Folha cortada - superior: 5 mm, inferior: 5 mm, lateral: 5 mm
Área imprimível das margens	Papel de rolo - superior: 5 mm, inferior: 5 mm, lateral: 5 mm (alguns modos de fotografia - superior: 30 mm, inferior: 30 mm) Folha cortada - superior: 5 mm, inferior: 5 mm, lateral: 5 mm
Capacidade de alimentação dos suportes	Papel de rolo: um rolo Folha cortada: 100 folhas (A4), 50 folhas (A3)
Unidade de recolha de rolo dos suportes	Não

Largura da impressão sem margens (apenas rolo)
Número máximo de impressões feitas

N/D
Cesto de secretária (BU-06): posição standard - 1 folha

REQUISITOS DE ENERGIA E FUNCIONAMENTO

Fonte de alimentação
Consumo de energia
Ambiente de funcionamento
Ruído acústico (pressão/potência)
Regulamentos
Certificados ambientais

CA 100-240 V (50-60 Hz)
Funcionamento: 28 W ou menos
Modo de suspensão: 2,4 W ou menos
Predefinição do tempo para entrada em modo de suspensão: aproximadamente 5 minutos
Desligada: 0,3 W ou menos
Temperatura: 15-30°C, humidade: 10-80% de HR (sem condensação)
Funcionamento: aprox. 42,5 dB (A) (papel normal, modo standard, desenho de linhas/modo de texto)
Em espera: 35 dB(A) ou menos (medição efetuada de acordo com a norma ISO 7779)
Marca CE, marca UKCA
Certificação CB, EPEAT GOLD¹⁾

DIMENSÕES E PESO

Dimensões físicas e peso

L x P x A
Unidade principal
968 x 545 x 395 mm (ASF aberto)
968 x 525 x 245 mm (ASF fechado)
32 kg (excluindo frascos de tinta; incluindo a cabeça de impressão)

Unidade principal + cesto de secretária (BU-06)
968 x 825 x 965 mm (cesto aberto)
968 x 525 x 965 mm (cesto fechado)
33 kg (excluindo frascos de tinta; incluindo a cabeça de impressão)

Unidade principal + pedestal de suporte + cesto (SD-24)
968 x 870 x 874 mm (cesto aberto)
968 x 707 x 874 mm (cesto fechado)
40 kg (excluindo frascos de tinta; incluindo a cabeça de impressão)

Impressora (unidade principal): 1120 x 726 x 406 mm, 43 kg
Cesto de secretária (BU-06): 798 x 301 x 111 mm, 1,8 kg
Suporte + cesto (SD-24): 1055 x 824 x 268 mm, 16 kg

Dimensões e peso do produto embalado

O QUE INCLUI

Conteúdo da caixa

Impressora, 1 cabeça de impressão, cabo de alimentação, 1 conjunto de tinteiros de iniciação, manual de instalação, folheto com normas de segurança e ambientais, ficha de garantia do Brasil, ficha de garantia da cabeça de impressão do Brasil.

Software disponível como transferência a partir da Internet

Software incluído

OPÇÕES

Itens opcionais

Cesto de mesa: BU-06
Pedestal para impressora + cesto: SD-24

CONSUMÍVEIS

Itens substituíveis pelo utilizador

Tinteiro: PFI-050 (70 ml)
Cabeça de impressão: PF-08
Cartucho de manutenção: MC-32

¹⁾ Registo EPEAT Gold nos EUA

Renúncia de responsabilidade

Algumas imagens são simuladas para que a reprodução seja clara. Todos os dados têm por base os métodos de teste standard da Canon. Este folheto e as características técnicas do produto foram desenvolvidos antes da data de lançamento. As características técnicas finais estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. TM e [®]: todos os nomes de empresas e/ou de produtos são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registadas dos respetivos fabricantes nos respetivos mercados e/ou países.

A Canon recomenda a utilização de suportes da Canon para obter os melhores resultados. Consulte a lista de compatibilidade de suportes (papel) para obter mais informações sobre a variedade de papel/suportes recomendados.



Canon Inc.
canon.com
Canon Portugal
canon.pt
Canon do Brasil
canon.com.br

Portuguese edition
© Canon Portugal S.A., 2022