



imagePROGRAF TM-340

DESEMPENHO REIMAGINADO

Reimagine o desempenho de impressão com a imagePROGRAF TM-340 sustentável de 36", que oferece um funcionamento mais silencioso, funcionalidades mais intuitivas e uma qualidade de imagem fantástica. Produza facilmente linhas nítidas e claras e vermelhos vivos para obter materiais de marketing apelativos e impressões CAD precisas para escritórios de AEC, varejo e educação.

- **Qualidade profissional melhorada**

A nova tinta magenta produz um vermelho mais brilhante e os melhoramentos de imagem estáveis significam linhas mais nítidas. Imprima desenhos CAD, pôsteres, materiais educativos e muito mais em cores vivas e precisas.

- **Produtividade confiável**

Produtividade com a qual pode contar, com um desempenho confiável, um tempo de processamento mais rápido e um regresso rápido do modo de suspensão. Poupe tempo a aparar as margens em excesso com a impressão sem margens, proporcionando imagens com sangria total de qualquer tamanho, diretamente do equipamento.

- **Funcionalidade intuitiva**

Design funcional com um painel de tela tátil de 4,3" que apresenta instruções intuitivas e informações importantes, como o tipo de papel, o papel restante e a quantidade de tinta. O papel de rolo pode ser substituído facilmente na tampa superior plana.

- **Sustentabilidade melhorada**

Este equipamento ecológico de classificação EPEAT Gold* com um baixo consumo de energia e redução da energia gasta durante o modo de espera, é entregue numa embalagem sem espuma de poliestireno. A impressão com menor ruído torna-o ideal para escritórios silenciosos.

*Registo EPEAT Gold nos EUA

Canon

CARATERÍSTICAS
TÉCNICAS

imagePROGRAF TM-340

TECNOLOGIA
DA IMPRESSORA

Tipo de impressora
Tecnologia de impressão
Resolução de impressão
Número de ejetores de tinta
Precisão de linha

36", 5 cores
Canon jato de tinta com tecnologia fotolitográfica 6 cores de tipo integradas de 1,7" (6 chips por cabeça de impressão x 1 cabeça de impressão)
2400 x 1200 dpi
Total: 15 360 ejetores de tinta; MBK: 5120 ejetores de tinta; BK, C, M, Y: 2560 ejetores de tinta cada
±0,1 % ou menos
Ajustes necessários por parte do utilizador. O ambiente de impressão e os suportes têm de ser compatíveis com os que são utilizados nos ajustes.
1200 dpi x 2 linhas
Mínimo de 5 pl por cor
Tinteiros de iniciação incluídos: 300 ml (80 ml para MBK, 55 ml x 4 para BK, C, M, Y)
Tinteiros para venda: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Tintas de pigmentos: 5 cores MBK/BK/C/M/Y
32 bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64 bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Apple AirPrint

Intervalo dos ejetores de tinta
Tamanho das gotas de tinta
Capacidade dos tinteiros

Tipo de tinta
Compatibilidade com sistemas operativos

Outros protocolos de envio de trabalhos suportados
Linguagens da impressora

Interfaces standard

MEMÓRIA

Memória standard

2 GB
Possibilidade de expansão: não

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO

Desenho CAD
Papel normal (A1)
Papel normal (A0)

00:21 (Modo económico rápido), 2,7 ppm
00:41 (Modo económico rápido)
00:42 (Rápido)
01:25 (Standard)

Pôster
Papel normal (A0)

00:43 (Modo económico rápido)
00:43 (Rápido)
01:25 (Standard)

Papel revestido grosso (A0)

01:42 (Rápido)
03:10 (Standard)

GESTÃO DOS SUPORTES

Alimentação e saída dos suportes

Papel de rolo: um rolo, carregamento superior, saída frontal
Folha cortada: carregamento superior, saída frontal (alimentação manual utilizando a alavanca de bloqueio de suportes)
Papel de rolo: 203,2 - 917 mm
Folha cortada: 210 - 917 mm
Rolo/Folha cortada: 0,07 mm - 0,8 mm

Largura dos suportes

Espessura dos suportes
Comprimento imprimível mínimo
Comprimento imprimível máximo

Papel de rolo: 203,2 mm
Folha cortada: 279,4 mm

Diâmetro máximo do rolo de papel

150 mm

Diâmetro interno dos suportes
Área das margens recomendada

Diâmetro interno do rolo: 2"/3" (opcional)
Papel de rolo: superior: 20 mm, inferior: 3 mm, lateral: 3 mm
Folha cortada (AppleAirPrint): superior: 20 mm, inferior: 31 mm, lateral: 3 mm
Folha cortada (outros): superior: 20 mm, inferior: 20 mm, lateral: 3 mm

Área imprimível das margens

Papel de rolo: superior: 3 mm, inferior: 3 mm, lateral: 3 mm
Papel de rolo (sem margens): superior: 0 mm, inferior: 0 mm, lateral: 0 mm
Folha cortada (AppleAirPrint): superior: 3 mm, inferior: 12,7 mm, lateral: 3 mm
Folha cortada (outros): superior: 3 mm, inferior: 20 mm, lateral: 3 mm

Capacidade de alimentação de papel

Papel de rolo: um rolo
Folha cortada: uma folha

Largura da impressão sem margens (apenas rolo)

[Recomendada] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
[Imprimível] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
Para além dos tamanhos referidos acima, a impressão sem margens em formato livre é suportada apenas em papel de rolo por definição do utilizador
Posição standard: uma folha

Número máximo de impressões feitas

REQUISITOS DE ENERGIA E FUNCIONAMENTO

Fonte de alimentação
Consumo de energia

CA de 100-240 V (50-60 Hz)
Funcionamento: 65 W ou menos
Modo de suspensão: 2,2 W ou menos
Predefinição do tempo para entrada em modo de suspensão: aproximadamente 5 minutos
Desligada: 0,1 W ou menos
Temperatura: 15-30 °C, humidade: 10-80% de HR (sem condensação)
Funcionamento: aproximadamente 39 dB (A) (papel normal standard, modo standard, desenho de linhas/modo de texto) (medição efetuada de acordo com a norma ISO7779)
Em espera: 35 dB (A) ou menos
Funcionamento: 6,0 bels ou menos (papel normal standard, modo standard, desenho de linhas/modo de texto) (medição efetuada de acordo com a norma ISO7779)
Marca CE, marca UKCA
Certificação CB, EPEAT GOLD¹, Energy Star

Ambiente de funcionamento

Ruído acústico (potência/pressão)

Regulamentos
Certificados ambientais

DIMENSÕES E PESO
Dimensões físicas e peso

L x P x A
Unidade principal com suporte
1285 x 868 x 1060 mm
(painel de controle não está inclinado para cima/cesto aberto)
1285 x 756 x 1060 mm
(painel de controle não está inclinado para cima/cesto fechado)
59,2 kg
(incluindo suporte do rolo; excluindo tinta e cabeça de impressão)
Impressora (unidade principal com suporte e paleta): 1462 x 912 x 801 mm, 100 kg

Dimensões e peso do produto embalado

O QUE INCLUI
Conteúdo da caixa

Impressora, suporte para impressora, 1 cabeça de impressão, cabo de alimentação, 1 conjunto de tinteiros de iniciação, manual de instalação, folheto com normas de segurança e ambientais, ficha de endereços LFP EUR, ficha de informações importantes, manual de configuração básico do suporte para impressora, aviso para o PosterArtist WEB
Software disponível para transferência a partir da Internet

Software incluído

OPÇÕES
Itens opcionais

Suporte para rolo de 2"/3": RH2-35
Suporte do leitor de cartões IC: RA-02

CONSUMÍVEIS
Itens substituíveis pelo utilizador

Tinteiros: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-030 (55 ml)
Cabeça de impressão: PF-06
Lâmina de corte: CT-08
Cartucho de manutenção: MC-31

^[1] Registo EPEAT Gold nos EUA

Renúncia de responsabilidade

Algumas imagens são simuladas para que a reprodução seja clara. Todos os dados têm por base os métodos de teste standard da Canon. Este folheto e as caraterísticas técnicas do produto foram desenvolvidos antes da data de lançamento. As caraterísticas técnicas finais estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. "™" e "®": todos os nomes de empresas e/ou de produtos são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registadas dos respetivos fabricantes nos respetivos mercados e/ou países.

A Canon recomenda a utilização de suportes da Canon para obter os melhores resultados. Consulte a lista de compatibilidade de suportes (papel) para obter mais informações sobre a variedade de papel/suportes recomendados.



Canon Inc.
canon.com

Canon Brasil
canon.com.br

Canon Portugal
canon.pt

Portuguese edition
© Canon Portugal S.A., 2023