

Alta Produtividade, Alto Desempenho

O alto desempenho do ECOSYS PA5500x, combinado com as melhores soluções de proteção de dados, torna-o perfeito para médios e grandes grupos de trabalho. Com velocidade de até 55 páginas por minuto, excelente resolução de 1.200 dpi e rápido tempo para a primeira impressão, de apenas 4,5 segundos, este ECOSYS combina alta produtividade com economia de custos.

**ECOSYS PA5500x****Impressora monocromática A4****55 páginas por minuto****1200 x 1200 dpi**

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

Configuração: Impressora Monocromática
 Velocidade: 55ppm A4 / 57 ppm carta
 Display: LCD de 5 linhas com painel de controle rígido
 Tempo de aquecimento: 25 segundos ou menos
 Tempo de saída da primeira página: 4,5 segundos ou menos
 Resolução: 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi;
 Fino1200 (1200 x 1200 dpi) e Fast1200 (1800 x 600 dpi)
 Resolução interpolada
 Memória: Padrão: 512 MB, Máx.: 2,5 GB
 Gramatura Duplex: 60 - 120 g/m²
 Dimensões / Peso: 39cm L x 41,6cm P x 34,2cm A / 16Kg.
 Ciclo de trabalho mensal máximo: 250.000 páginas por mês

CONSUMO DE ENERGIA

Requisitos elétricos: 120 V: 60 Hz, 11,9;
 Consumo Típico de Eficiência (TEC):
 120V: 0,78 kWh/semana;
 Compatível com Energy Star®
 Máximo (incluindo opcionais): 120V: 1.187W;
 Impressão: 120V: 700,6W;
 Modo Pronto: 120V: 8,8W;
 Modo de suspensão: 120V: 0,5W; 220-240V: 0,5W
 Desligamento: 120V: 0,1W;

ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA

Controlador padrão: ARM Cortex-A53 PDLs/1,4 GHz;
 Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCL XL / PCL 5c), KPDL3
 (compatível com PostScript3), AES, impressão direta de PDF,
 XPS/Open XPS (Impressão direta TIFF/JPEG)
 Fontes: Outline Fonts 93 (PCL 6/KPDL3), 4 fontes (Calibri), 4
 fontes (Cambria), Bitmap (1 Font / 79 Processed Outline Fonts)
 Códigos de barras: Unidimensional: 45 Type; Bidimensional:
 PDF417 I Tipo
 Compatibilidade do sistema operacional Windows: Windows
 8.1, Windows 10 (32/64/arm64), Windows 11 (32/64/arm64),
 Servidor Windows 2012/R2, 2016, 2019
 Compatibilidade com MAC OS: Mac OS X 10.5 ou superior
 Compatibilidade do sistema operacional Linux: Versão Linux
 Distros: Debian 11, Ubuntu 20.04, RHEL 8, CentOS Linux 8,
 Fedora 34, 35, OpenSUSE 15.3

Interface: 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(TCP/
 IP,NetBEUI), 1 host USB 2.0 e 2 hosts USB 2.0 (USB de alta
 velocidade), 1 Slot de Expansão; Opções IB-37/38/51.
 Impressão em rede e protocolos suportados: TCP/IP, FTP, LPR,
 Port9100, NetBEUI, Apple Bonjour, IPP/1.0 (algumas funções 1.1
 também são suportadas), IPP/2.0, WSD Print, POP3
 Impressão móvel: KYOCERA Mobile Print, KYOCERA MyPanel,
 Apple AirPrint®, Mopria® e Wi-Fi Direct3
 Drivers: Driver KX, Mini Driver PCL, Mini Driver KPDL,
 Driver WIA, driver MAC, driver Linux
 Utilitários: KYOCERA Direct Print, KYOCERA Mobile Print,
 KYOCERA MyPanel, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net
 Viewer, KYOCERA Device Manager, configuração rápida de rede
 e menu de manutenção. Os utilitários KFS incluem: KFS Mobile
 (Android/iOS), NetGateway, ferramenta de coleta de dados,
 ferramenta de diagnóstico de registro de dispositivos
 Recursos adicionais de impressão: EcoPrint; Impressão N-Up,
 Impressão Privada; Prova e retenção; Cópia Rápida e
 Armazenamento de Trabalho
 Gerenciamento de Trabalho: Contabilidade de Trabalho, 100
 Códigos de Departamento

ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA

Autenticação local, autenticação de rede, comunicação
 criptografada (IPsec, HTTPS, LDAP sobre TLS, SNMPv3, SIEM/
 Syslog, SMTP sobre TLS, POP sobre TLS), chipset TPM opcional
 (Trusted Platform Module), certificados SCEP, OSCP/CRL (CRL:
 Com memória opcional), ECDSA, inicialização segura,
 verificação de integridade em tempo de execução, suporte para
 FIPS 140-3 (SSD opcional), critérios comuns (ISO/IEC-15408/
 EAL2 com SSD)

FORNECIMENTO DE PAPEL

Fontes de papel padrão: bandeja única para 500 folhas, bandeja
 multiuso para 100 folhas
 Fontes de papel padrão/máximo: 2/6 incluindo bandeja multiuso
 Capacidade de papel padrão/máxima: 600 folhas/ 2.600 folhas
 Tamanho do papel: A4, A5, B5, carta, ofício, customizado, (140 x
 210 mm - 216 x 356 mm).
 Apenas MPT: Envelope, Banner
 Peso do papel: bandeja padrão: 60 – 120g/m²;
 MTP: 60 – 220 g/m²
 Capacidade de saída padrão: 500 folhas

Material de entrada: Padrão: Papel Comum, Papel Bond,
 Papel Reciclado, Personalizado;

MPT: Papel comum, papel bond, etiquetas, envelopes, papel
 timbrado, pré-impresso, cartolina, papel fino, papel grosso,
 banner

OPÇÕES DE MANUSEIO DE PAPEL

Alimentador PF-3110 alimentador de papel (máximo
 de 4 unidades): Máximo 500 folhas, 60-120 g/m², A4,
 A5, B5, carta, ofício, customizado (92 x 162 mm a 216 x 356
 mm).
 PF-3100 alimentador de papel e PB-325 base de impressora:
 Máximo de 2.000, 60-220 g/m², A4, A5, B5, carta,
 customizado (76 x 148 a 216 x 305 mm). Não pode ser
 utilizado em combinação com o PF-3110.

OPÇÕES ADICIONAIS

Gerenciamento de impressão: ThinPrint (UG-33)
 SSD de segurança: Sobregravação/criptografia de
 segurança de dados padrão com SSD
 Cartão SD: 16, 32 GB
 SSD: HD-17: SSD de 64 GB / HD-18: SSD de 256 GB / HD-19:
 SSD de 512 GB
 LAN sem fio: IB-37, IB-38 e IB-51 (não suporta HyPAS ou
 KFS).
 NIC adicional: NIC IB-50 Gigabit
 Interface Opcional: IB-32B (Interface Paralela)
 Kit de acessórios: PB-325 (unidade base para PF-3100)
 Bandeja de papel: PT-320 (bandeja de saída voltada para
 cima para 250 folhas) Memória opcional: SD-144-1GB
 (DDR3), SD-144-2GB (DDR3) Opcional: suporte ajustável

NOTE:

OBSERVAÇÃO:

¹Requer cartão SD opcional, HD-17, HD-18 ou HD-19

²Requer um PB-325

³Requer IB-37, IB-38 opcionais

ECOSYS significa impressão ECOlogia, ECONomia e SIStema.

Com seus componentes de longa duração, os dispositivos ECOSYS são
 projetados para maximizar a durabilidade e minimizar o custo total de
 propriedade no que diz respeito à manutenção, administração e
 consumíveis.



KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS BRASIL

Alameda Mamoré, 505 Sl 41 a 43

Alphaville - Barueri - SP

CEP: 06454-040



kyoceradocumentsolutions.com.br

A KYOCERA não garante que qualquer das especificações referidas estejam isentas de erros. Estas poderão ser alteradas
 sem pré-aviso. Qualquer outra marca ou produto poderão ser marcas registradas dos seus legítimos detentores, do que aqui
 se toma conhecimento.